



## 数显内径千分尺

独特的枪式三点内径千分尺具有人性化手柄,可获得恒定测力,测量速度快、精度高,使用便捷高效。全新XT3系列具有IP67超级防水电子系统,量程为2-300mm。

提供特殊测头用于螺纹、环槽、花键、深孔、以及满足客户其它特定场合的测量要求。

### 特性

- 全新的LCD大屏幕显示
- Ip67超级防水功能
- 2键式简易操作
- 4个预设储存器
- RS232/USB输出口,可选蓝牙输出
- 可测范围2-300mm (0.08) " - 12"
- 2点式测量范围2-6mm 3点式测量范围6-300mm
- 分辨率0.001mm/0.00005"
- 硬质合金侧面
- 盲孔测量范围2-6mm及大于12.5mm
- 可提供加长杆测量深孔
- 单个或成套都配有环规
- 所有环规提供UKAS证书
- 所有千分尺提供UKAS证书
- 每个千分尺都有单独的系列号
- 可选配特殊设计的专业测头,如螺纹,槽,键,弧形等
- 符合DIN863标准

型号	测量范围(毫米)	测量精度(毫米)	测量深度(毫米)	环规(毫米)
ETHS-1M	2-2.5	0.004	9	2.50
ETHS-2M	2.5-3	0.004	9	2.50
ETHS-3M	3-4	0.004	12	4.00
ETHS-4M	4-5	0.004	18	4.00
ETHS-5M	5-6	0.004	18	5.00
ETHS-6M	6-8	0.004	58	8.00
ETHS-8M	8-10	0.004	58	8.00
ETHS-10M	10-12.5	0.004	58	12.50
ETHS-12M	12.5-16	0.004	62	12.50
ETHS-16M	16-20	0.004	62	20.00
ETHS-20M	20-25	0.004	66	20.00
ETHS-25M	25-35	0.004	66	35.00
ETHS-35M	35-50	0.004	80	35.00
ETHS-50M	50-65	0.005	80	65.00
ETHS-65M	65-80	0.005	80	65.00
ETHS-80M	80-100	0.005	100	80.00
ETHS-100M	100-125	0.006	115	125.00
ETHS-125M	125-150	0.006	115	125.00
ETHS-150M	150-175	0.007	115	175.00
ETHS-175M	175-200	0.007	115	175.00
ETHS-200M	200-225	0.008	118	225.00
ETHS-225M	225-250	0.008	118	225.00
ETHS-250M	250-275	0.009	118	275.00
ETHS-275M	275-300	0.009	118	275.00

型号	测量范围(毫米)	测头	环规
ETHS-1M	2-6	5	3
ETHS-3M	6-10	2	1
ETHS-4M	10-20	3	2
ETHS-5M	20-50	3	2
ETHS-6M	50-100	3	2
ETHS-7M	100-150	2	1
ETHS-8M	150-200	2	1

型号	测量范围(毫米)	测头	环规
ETHS-10M	6-20	5	3
ETHS-11M	20-100	6	4
ETHS-9M	100-200	4	2



## 数显内径千分尺

数显内径千分尺采用传统高质量棘齿限位和IP67防水电子系统。其独特的加长设计与特殊定制测头配合可满足高难度的复杂要求。宝禾提供特殊测头用于测量螺纹、环槽、花键、深孔、以及满足客户其它特定场合的测量要求。

### 特性

- 全新的LCD大屏幕显示
- IP67防水标准
- 双按钮简单操作
- 4个预设储存器
- RS232/USB输出口,可选蓝牙输出
- 可测范围2-300mm (0.08) "–12"
- 2点式测量范围2-6mm3点式测量范围6-300mm
- 分辨率0.001mm/0.00005"
- 硬质合金侧面
- 盲孔测量范围2-6mm及大于12.5mm
- 可提供加长杆测量深孔
- 棘齿限位
- 单个或成套都配有环规
- 所有环规提供UKAS证书
- 所有千分尺提供UKAS证书
- 每个千分尺都有单独的系列号
- 可选配特殊设计的专业测头, 如螺纹, 槽, 键, 弧形等
- 符合DIN863标准

型号	测量范围(毫米)	测量精度(毫米)	测量深度(毫米)	环规(毫米)
ETD-1M	2-2.5	0.004	9	2.50
ETD-2M	2.5-3	0.004	9	2.50
ETD-3M	3-4	0.004	12	4.00
ETD-4M	4-5	0.004	18	4.00
ETD-5M	5-6	0.004	18	5.00
ETD-6M	6-8	0.004	58	8.00
ETD-8M	8-10	0.004	58	8.00
ETD-10M	10-12.5	0.004	58	12.50
ETD-12M	12.5-16	0.004	62	12.50
ETD-16M	16-20	0.004	62	20.00
ETD-20M	20-25	0.004	66	20.00
ETD-25M	25-35	0.004	66	35.00
ETD-35M	35-50	0.004	80	35.00
ETD-50M	50-65	0.005	80	65.00
ETD-65M	65-80	0.005	80	65.00
ETD-80M	80-100	0.005	100	80.00
ETD-100M	100-125	0.006	115	125.00
ETD-125M	125-150	0.006	115	125.00
ETD-150M	150-175	0.007	115	175.00
ETD-175M	175-200	0.007	115	175.00
ETD-200M	200-225	0.008	118	225.00
ETD-225M	225-250	0.008	118	225.00
ETD-250M	250-275	0.009	118	275.00
ETD-275M	275-300	0.009	118	275.00

型号	测量范围(毫米)	测头	环规
ETDS-1M	2-6	5	3
ETDS-3M	6-10	2	1
ETDS-4M	10-20	3	2
ETDS-5M	20-50	3	2
ETDS-6M	50-100	3	2
ETDS-7M	100-150	2	1
ETDS-8M	150-200	2	1
ETDS-9M	100-200	4	2

型号	测量范围(毫米)	测头	环规	备注
ETDS-3M	6-10	2	1	有2个显示单元
ETDS-4M	10-20	3	2	有3个显示单元
ETDS-5M	20-50	3	2	有3个显示单元
ETDS-6M	50-100	3	2	有3个显示单元





**Micro特性**  
 更坚实的机械微分头  
 更轻的人体工程学设计结构  
 高性能  
 分辨率从5 μ 提高到2 μ

## 机械内径千分尺

机械内径千分尺(分二点式和三点式两款)具有易读、操作方便和经济耐用的特点.它的测量范围是2-300mm, 其测头及环规都具有UKAS认证。

XTA Micro机械内径千分尺, 覆盖原来测量范围2-20mm的机械内径千分尺, 分辨率有所提高。

### 特性

- 测量范围2-300mm(0.080)"-12"
- 测量范围2-6mm为两点式。测量范围6-300mm为三点式
- 分度值2-6mm为0.001mm, 6-20mm为0.002mm
- 分度值20-300mm为0.005mm
- 硬质合金测量面
- 可测2-6mm以及大于12.5mm的盲孔
- 可选加长型设计测量深孔
- 棘齿限位
- 可提供单独及成套环规
- 所有环规提供UKAS证书
- 所有XT机械式内径千分尺提供UKAS证书
- 每个千分尺都标有独立的系列号
- 提供非标准测头
- 符合DIN863标准

型号	测量范围(毫米)	测量精度(毫米)	测量深度(毫米)	环规(毫米)
ETA-1M	2-2.5	0.004	9	2.50
ETA-2M	2.5-3	0.004	9	2.50
ETA-3M	3-4	0.004	12	4.00
ETA-4M	4-5	0.004	18	4.00
ETA-5M	5-6	0.004	18	5.00
ETA-6M	6-8	0.004	58	8.00
ETA-8M	8-10	0.004	58	8.00
ETA-10M	10-12.5	0.004	58	12.50
ETA-12M	12.5-16	0.004	62	12.50
ETA-16M	16-20	0.004	62	20.00

型号	测量范围(毫米)	测头	环规
ETAS-1M	2-3	2	1
ETAS-2M	3-6	3	2
ETAS-3M	6-10	2	1
ETAS-4M	10-12	3	2

型号	测量范围(毫米)	测量精度(毫米)	测量深度(毫米)	环规(毫米)
ETA-20M	20-25	0.004	66	20.00
ETA-25M	25-35	0.004	66	35.00
ETA-35M	35-50	0.004	80	35.00
ETA-50M	50-65	0.005	80	65.00
ETA-65M	65-80	0.005	80	65.00
ETA-80M	80-100	0.005	100	80.00
ETA-100M	100-125	0.006	115	125.00
ETA-125M	125-150	0.006	115	125.00
ETA-150M	150-175	0.007	115	175.00
ETA-175M	175-200	0.007	115	175.00
ETA-200M	200-225	0.008	118	225.00
ETA-225M	225-250	0.008	118	225.00
ETA-250M	250-275	0.009	118	275.00
ETA-275M	275-300	0.009	118	275.00

型号	测量范围(毫米)	测头	环规
ETAS-5M	20-50	3	2
ETAS-6M	50-100	3	2
ETAS-7M	100-150	2	1
ETAS-8M	150-200	2	1